

UseCrypt Safe Instrukcja Obsługi

Wersja 2.1.2

UseCrypt S.A. Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa (+48) 22 213 96 44 office@usecrypt.com www.usecrypt.com

Spis treści:

- 1. Słownik pojęć 3
- 2. Opis ogólny 5
- 3. Funkcjonalności 6
- 4. Instalacja aplikacji 8
- 5. Uruchomienie aplikacji i rejestracja 11
- 6. Logowanie użytkownika 19
- 7. Zdalne importowanie konfiguracji 21
- 8. Eksportowanie konfiguracji 23
- 9. Wczytanie konfiguracji z pliku 25
- 10. Odzyskiwanie konta 26
- 11. Ustawienia użytkownika 28
- 12. Dodawanie kontaktów 33
- 13. Tworzenie katalogów 36
- 14. Dodawanie plików 37
- 15. Wyszukiwanie plików 39
- 16. Udostępnianie plików 41
- 17. Bezpieczny podgląd plików pdf i obrazów 44
- 18. Szyfrowanie lokalne 45
- 19. Usługi Zespołowe 48

1. Słownik pojęć

Sejf

Bezpieczne środowisko, które jest dostępne dla konkretnego użytkownika, który został pomyślnie zweryfikowany w aplikacji UseCrypt Safe.

Usługa

Przestrzeń do przechowywania danych w sejfie, podzielona na dyski. Każda usługa ma swoje następujące parametry: rozmiar pamięci, limit dysków i użytkowników oraz datę wygaśnięcia usługi.

Użytkownik

Osoba, która posiada konto w aplikacji UseCrypt Safe.

Właściciel usługi

Użytkownik, który zamówił usługę. Właściciel ma pełny dostęp do wszystkich dysków tej usługi. W przypadku usługi zespołowej właściciel zarządza użytkownikami usługi oraz dyskami, które może przydzielać odpowiednim użytkownikom.

Użytkownik Usługi

Użytkownik, który został przypisany do usługi przez właściciela lub zaufanego operatora, lub operatora. Przypisanie zostaje zweryfikowane poprawnie w momencie przyjęcia zaproszenia do usługi przez użytkownika.

Zaufany Operator usługi

Użytkownik usługi, który został wyznaczony przez właściciela usługi do administrowania usługą zespołową. Zaufany operator ma dostęp do wszystkich plików w usłudze oraz ma możliwość zarządzania uprawnieniami innych użytkowników usługi do plików i dysków.

Operator usługi

Użytkownik usługi, który został wyznaczony przez właściciela usługi do częściowego administrowania usługą zespołową. Operator nie może zarządzać uprawnieniami do plików i dysków zawierających z Użytkownik, który jest przypisany do dysku w danej usłudze, przez właściciela usługi lub zaufanego operatora.

Zaufana instalacja

Urządzenie, które zostało potwierdzone przez użytkownika jako urządzenie bezpieczne. Każde urządzenie jest indywidualnie weryfikowane. System sprawdza, czy instalacja jest zaufana podczas logowania. Jeśli weryfikacja jest konieczna, użytkownik zostanie poproszony o podanie token'u, który zostanie przesłany na adres e-mail.

Platforma

Środowisko UseCrypt związane z konkretnym serwerem. Każda platforma ma własną bazę użytkowników z niezależnymi magazynami plików.

2. Opis ogólny

- 1. Aby korzystać z platformy, konieczna jest rejestracja w aplikacji UseCrypt Safe.
- 2. Aby się zarejestrować, użytkownik musi zaakceptować regulamin aplikacji UseCrypt Safe.
- 3. W wyniku prawidłowo przeprowadzonej rejestracji zostaje utworzony indywidualny sejf.
- 4. Początkowo każdy sejf składa się z:
 - a) Głównego panelu o nazwie "Twoje pliki" do przechowywania danych w zaszyfrowanej chmurze UseCrypt Safe
 - b) Panelu "Otrzymane" zawierającego linki do plików otrzymanych od innych użytkowników
 - c) Panelu "Kontakty" używanego do zarządzania kontaktami i grupami
 - d) Panelu "Lokalne", używanego do szyfrowania plików bezpośrednio na urządzeniu (lokalnie)
- Nowe funkcje i zasoby mogą pojawić się w sejfie w zależności od zestawu usług określonego użytkownika (np. gdy użytkownik zamawia nową usługę lub użytkownik jest zaproszony do usługi zespołowej).
- 6. Możliwe jest zamówienie następujących usług:
 - a) Usługa osobista:
 - Jeden dysk przypisany do właściciela usługi o stałej pojemności, który jest dostępny w sejfie
 - W przypadku tej usługi nie jest możliwe zapraszanie innych użytkowników do tej usługi, jak również nie można udostępnić dysku innym użytkownikom
 - b) Usługa zespołowa:
 - · Wiele użytkowników może zostać zaproszonych do usługi
 - Właściciel usługi ma możliwość utworzenia wielu dysków o stałej pojemności (domyślnie pierwszy dysk w usłudze jest automatycznie przypisany do właściciela usługi)
 - Każdy dysk może być przypisany do wielu użytkowników. Każdy użytkownik ma określone prawa dostępu do każdego z dysków usługi (Zobacz: Usługa zespołowa)
 - · Właściciel usługi ma dostęp do wszystkich dysków tej usługi
 - Właściciel może wskazać Zaufanego Operatora lub Operatora poprzez zmianę roli. (Zobacz: Usługa zespołowa)

3. Funkcjonalności

I. Podstawowa funkcjonalność sejfu:

- 1. Zaszyfrowane chmury dyskowe:
 - a) Przesyłanie zaszyfrowanych plików na chmurę UseCrypt (z opcją usunięcia tych plików z urządzenia)
 - b) Szukanie i przeglądanie plików w chmurze
 - c) Porządkowanie plików w strukturze katalogów
- 2. Udostępnianie plików:
 - a) Przyznawanie praw do odczytu plików innym użytkownikom (z opcjonalną wiadomością)
 - b) Pobieranie otrzymanych plików
 - c) Wyświetlenie listy odbiorców pliku w panelu szczegółów pliku z opcją odebrania dostępu
- 3. Szyfrowanie plików lokalnie:
 - a) Szyfrowanie plików bez wysyłania ich na serwer, co oznacza, że zaszyfrowany plik jest zapisany na urządzeniu użytkownika (przydatne w przypadku dużych plików i niskiej jakości połączenia internetowego)
 - b) Udostępnienie możliwości odszyfrowania pliku innym użytkownikom (w przypadku gdy posiadają zaszyfrowaną wersję lokalnie – np. przekazaną poprzez pendrive)
- 4. Zarządzanie usługami:
 - a) Zamawianie usług poprzez podanie kodu ze zdrapki
 - b) Dyski usługi i zarządzanie użytkownikami dostępne dla właściciela usługi, wyznaczonych operatorów i zaufanych operatorów
- 5. Bezpieczeństwo konta:
 - a) Indywidualna autoryzacja urządzenia możliwość dezaktywacji dostępu do konta na określonym urządzeniu, np. w przypadku kradzieży – konto pozostaje bezpieczne i dostępne na innych urządzeniach
 - b) Kopia zapasowa pliku konfiguracyjnego użytkownika (dane kryptograficzne) na lokalnym nośniku danych
 - c) Konfiguracja odzyskiwania konta wygenerowana podczas rejestracji, która umożliwia odzyskanie konta, np. po utracie urządzenia lub hasła. (Ważne jest, aby użytkownik przechowywał zabezpieczoną konfigurację odzyskiwania, najlepiej na zewnętrznym napędzie kopii zapasowej, jeśli zostanie zgubiony lub skradziony, ponieważ administracja platformy nie może pomóc w odzyskaniu danych z bezpiecznego konta użytkownika)
- 6. Kontakty:
 - a) Dodawanie i usuwanie znanych użytkowników platformy jako kontaktów
 - b) Tworzenie grup kontaktów oraz ich modyfikacja

- 7. Zarządzanie usługą zespołową
 - a) Zapraszanie innych użytkowników platformy do usługi (odbiorca otrzyma zaproszenie do usługi, które może przyjąć bądź odrzucić)
 - b) Zmiana ról użytkownikom usługi (mianowanie na Operatora lub Zaufanego Operatora) lub usuwanie użytkowników z usługi
 - c) Tworzenie i usuwanie dysków
 - d) Przypisywanie dysków do użytkowników usługi oraz modyfikacja przypisania dysku (jeśli dysk zawiera pliki to ponowne przypisanie wymaga ponownego szyfrowania – może to zrobić tylko właściciel usługi lub zaufani operatorzy)
 - e) Resetowanie dysku w celu usunięcia jego zawartości
 - f) Nadzór zawartości wszystkich dysków należących do usługi (opcja zarezerwowana dla Właściciela oraz Zaufanego Operatora)
 - g) Raportowanie aktywności użytkowników usługi (operacje na plikach)

II. Rejestracja zdarzeń

- 1. System zapisuje rekordy zdarzeń, związanych z aktywnością użytkownika, w zgodzie z polityką platformy.
- 2. Możliwe jest zarejestrowanie takich zdarzeń związanych bezpośrednio z użytkownikiem jak:
 - a) Zalogowanie i wylogowanie
 - b) Niepoprawne zalogowanie
 - c) Przerwanie połączenia
- 3. Możliwe jest zarejestrowanie takich zdarzeń związanych z usługą jak:
 - a) Dodanie, usunięcie oraz pobranie pliku lub katalogu
 - b) Udostępnienie pliku lub modyfikacja praw do pliku
 - c) Przeniesienie pliku lub katalogu

4. Instalacja aplikacji

1. Pobieranie oprogramowania

Pobierz UseCrypt Safe wchodząc w link: http://usecrypt.com/Download-only lub znajdź UseCrypt Safe w AppStore lub Google Play poprzez wpisanie frazy: UseCrypt.

- 2. Minimalne wymagania systemowe:
 - Microsoft Windows 7 (lub nowszy) oraz macOS X El Capitan (lub nowszy)
 - RAM: 1 GB
 - Wolne miejsce na dysku: 100 MB
 - · Inne: połączenie internetowe (minimum 256 kbps zalecane)
- 3. Proces instalacji (system operacyjny Windows):
 - a) Uruchom proces instalacji UseCrypt Safe i poczekaj aż okno instalacji się otworzy. Wybierz język instalacji, a następnie naciśnij przycisk "Ok"
 - b) Wybierz katalog w którym aplikacja ma zostać zainstalowana, lub pozostaw wybrany
 - c) Po zakończeniu instalacji, zamknij okno kreatora instalacji. Aplikacja UseCrypt Safe uruchomi się automatycznie

	Select Setup Language	×
12	Select the language to use during the installation:	
	Polski	~
	OK Cancel	

🔂 Setup - UseCrypt Safe – 🗆 🗙
Select Destination Location Where should UseCrypt Safe be installed?
Setup will install UseCrypt Safe into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\UseCrypt Safe Browse
At least 1.2 MB of free disk space is required.
Next > Cancel

- 4. Proces instalacji (system operacyjny macOS):
 - a) Naciśnij ikonę UseCrypt_Safe.dmg.
 - b) Po chwili uruchomi się okno UseCrypt Safe, w którym będzie widoczna ikona aplikacji oraz katalog Aplikacje. W celu zainstalowania aplikacji przeciągnij ikonę UseCrypt Safe do katalogu Aplikacje.
 - c) Po zakończeniu kopiowania, aplikacja jest gotowa do uruchomienia. Należy otworzyć katalog "Aplikacje" i dwukrotnie kliknąć na ikonę UseCrypt Safe.





	UseCrypt Safe	
	Kopiuję "UseCrypt Safe" do "Aplikacje" 28,7 MB z 68,3 MB - około 5 s	
UseCrypt Safe.app	Applications	

5. Uruchamianie aplikacji i rejestracja.

Po instalacji, aplikacja jest gotowa do używania. Skrót do aplikacji powinien się utworzyć na Pulpicie (jeśli została zaznaczona opcja w kreatorze instalacyjnym) oraz w menu aplikacji. Po uruchomieniu w oknie aplikacji zostanie wyświetlony panel logowania i rejestracji.

© USECRYPT Witaj
💿 🗸
LOGOWANIE
REJESTRACJA
Dodatkowe opcje 🗸

1. Ustawienie języka i serwera

- a) Zmiana języka:
 - Aplikacja UseCrypt Safe dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 - Aby zmienić język aplikacji należy nacisnąć strzałkę znajdującą się w polu w lewym rogu okna aplikacji w celu rozwinięcia listy języków.
 - Po zmianie języka nastąpi ponowne uruchomienie aplikacji.

	O USECRYPT	
	Witaj	
	• ·	
	Hasło	
	REJESTRACJA Dodatkowe opcje 💙	
en pl pl v safe1.usecrypt.com v • Połączono		Pomoc 2.1.2 Powered by 🔘 USECRYPT

- b) Zmiana serwera:
 - Sejfy użytkowników aplikacji UseCrypt Safe są związane z jednym z dwóch serwerów: <u>safe1.usecrypt.com</u> lub <u>safe2.usecrypt.com</u>. Oba serwery łączą się z aplikacją za pomocą portu: 10352.
 - Są to dwa oddzielne serwery z różnymi bazami danych, zatem w celu komunikacji z użytkownikami z obu serwerów konieczne jest założenie dwóch kont, na każdym serwerze oddzielnie.
 - Aby ustawić odpowiedni serwer, użytkownik musi zaznaczyć odpowiednią nazwę serwera z listy która znajduje się w dolnej części okna. W przypadku gdy nazwa odpowiedniego serweru jest niewidoczna, użytkownik może dodać odpowiedni server poprzez kliknięcie "Dodaj nowy" i uzupełnienie danych w oknie "Ustawienia połączenia".

	© USECRYPT Witaj	
	lach	
	LOGOWANIE	
	REJESTRACJA	
	Dodatkowe opcje 🗸 🗸	
Dodaj nowy safe1.usecrypt.com:10352 pl		Pomoc 2.1.2 Powered by 💿 USECRYPT

	(b) USECRYPT Witaj	
	Ustawienia połączenia × Adres serwera: safe1.usecrypt.com Port serwera: 10352 PRZYWROĆ DOMYŚLNE ANULUJ ZAPISZ	
pl ∨ safe1.usecrypt.com ∨ ● Połącz	Dodatkowe opcje V	Pomoc 2.1.2 Powered by Ousecrypt

2. Rejestracja użytkownika

- a) Naciśnij przycisk "Rejestracja" w panelu Logowania.
- b) Przeczytaj informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaznacz wskazane pola. Pierwsza opcja jest wymagana do dalszej rejestracji.
- c) Podaj następujące dane:
 - Imię i nazwisko
 - Numer telefonu (opcjonalnie może zostać użyty do weryfikacji w przypadku kontaktu z administratorami UseCrypt)
- d) Przeczytaj regulamin i zaznacz odpowiednią opcję jeśli akceptujesz warunki. Ten krok jest konieczny do dalszej rejestracji.
- e) Aby przejść do dalszego etapu rejestracji, naciśnij przycisk "Dalej".
- f) Podaj następujące dane:
 - Adres email, który będzie używany do zalogowania się w przypadku korzystania z aplikacji UseCrypt Safe (pierwsze logowanie na nieautoryzowanym urządzeniu wiąże się z wpisaniem 8 cyfrowego tokenu, który zostanie przesłany na wskazany w tym punkcie adres email)
 - Hasło do konta

Uwaga: W sposób automatyczny mierzona jest siła hasła użytkownika. W przypadku użycia np. zbyt małej liczby znaków aplikacja będzie blokować dalszy proces rejestracji aż do uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika. Sugerowane jest: użycie dużych i małych znaków, minimum 8 znaków, użycie znaków specjalnych.



USECRYPT	
Rejestracja	
Krok 1/3	
Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu (opcjonalnie)	
Akceptuję regulamin UseCrypt	
← NASTĘPNY KROK	

O USECRYPT
Rejestracja
Krok 2/3
wpisz e-mail
wpisz hasło
powtórz hasło
Chcę użyć kodu ze zdrapki
← REJESTRACJA

- f) Naciśnij "Rejestracja" i poczekaj na kolejne okno rejestracji
- g) Generowanie klucza szyfrującego z wykorzystaniem losowego ziarna w oknie generowania losowego ziarna należy poruszać wskaźnikiem myszy po wyznaczonym obszarze. Po zakończeniu procesu (pasek załaduje się do 100%) okno generowania losowego ziarna zniknie. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji ratunkowej

Ważna informacja: W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkownik w niepowtarzalny sposób generuje losowe ziarno, które służy do wygenerowania indywidualnych kluczy szyfrujących użytkownika. Niepowtarzalność procesu zostaje uzyskana poprzez wykonanie losowych ruchów kursorem przez użytkownika na specjalnie przygotowanym do tego obszarze generatora. Pasek postępu znajdujący się pod obszarem generatora informuje użytkownika o przybliżonej liczbie koniecznych do wykonania ruchów losowych w obszarze generatora.

USECRYPT Wzmocnienie klucza	×
W celu zwiększenia siły klucza wykonaj losowe ruchy myszą na poniższym szarym prostokącie:	
← REJESTRACJA	

h) Konfiguracja ratunkowa

<u>Uwaga</u>: W przypadku utraty klucza szyfrującego, dane nim zaszyfrowane zostaną bezpowrotnie utracone. Spółka UseCrypt S.A. nie przechowuje kluczy szyfrujących wygenerowanych przez użytkowników Systemu UseCrypt Safe.

Zalecane jest wygenerowanie konfiguracji ratunkowej poprzez kliknięcie przycisku "Utwórz konfigurację ratunkową".

W innym przypadku konieczne jest zaznaczenie opcji "Świadomie rezygnuję z zapisania konfiguracji ratunkowej" oraz naciśnięcie przycisku zakończ, wtedy proces rejestracji zostanie zakończony na tym etapie.

Ważna informacja: UseCrypt Safe wykorzystuje technologię kryptograficznej ochrony danych cyfrowych (HVKM - Hybrid Virtual Key Management). Jest to zestaw mechanizmów kryptograficznych tworzących spójny system kryptograficznej ochrony danych cyfrowych. Dzięki zastosowanej metodzie podziału i zarządzania kluczami szyfrującymi system jest odporny na wszystkie znane metody kryptoanalizy.

USECRYPT
Rejestracja
Krok 3/3
Konfiguracja ratunkowa!
Konfiguracja ratunkowa pozwala na odzyskanie kontroli nad kontem UseCrypt Safe w przypadku utraty konfiguracji użytkownika (np. w wyniku kradzieży urządzenia) lub zapomienia hasła. Konfiguracja ratunkowa może być utworzona tykko w trakcie rejestracji konta. Dla bezpieczeństwa plik konfiguracji należy zapisać na bezpiecznym nośniku danych, a hasło ratunkowe - przejsać i ukryć. Czy wygenerować konfigurację ratunkową?
UTWÓRZ KONFIGURACJĘ RATUNKOWĄ
Swiadomie rezygnuję z zapisania konfiguracji ratunkowej
ZAKOŃCZ

- i) Eksport konfiguracji ratunkowej:
 W celu poprawnego przeprowadzenia eksportu konfiguracji należy wykonać następujące czynności:
 - przepisz bądź skopiuj hasło ratunkowe
 - wybierz lokalizację gdzie zostanie zapisany plik konfiguracyjny
 - kliknij przycisk "Zapisz"

Hasło ratunkowe oraz plik konfiguracyjny najlepiej przechowywać poza urządzeniem na którym zostało wygenerowane (najlepiej na zewnętrznym nośniku danych). Brak którejkolwiek części konfiguracji ratunkowej spowoduje brak możliwości odzyskania danych, które nadal pozostaną bezpieczne. Przechowywanie obu elementów konfiguracji ratunkowej na tym urządzeniu nie jest zalecane, ponieważ każdy kto ma dostęp do tego urządzenia, będzie mieć dostęp do Twojego konta w aplikacji UseCrypt Safe, a jednocześnie do danych znajdujących się w sejfie.

Poprawnie przeprowadzony proces eksportu konfiguracji ratunkowej zostanie potwierdzony komunikatem o zakończonym procesie rejestracji.

USECRYPT	
Eksportuj konfigurację × Przepisz poniższe hasło ratunkowe, zapisz plik konfiguracji ratunkowej i przechowuj obydwa w bezpiecznych miejscach (najlepiej różnych). Obie rzeczy	
są niezbędnie potrzebne w procesie odzyskiwania konta. Hasło ratunkowe	
kQMM8wCKTkXsxv4qFbzsQw==	
Miejsce zapisu pliku konfiguracji ratunkowej	
PRZEGLĄDAJ	
ANULUJ ZAPISZ	

2. Potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji

Naciśnij przycisk "Powrót do strony logowania" aby zakończyć rejestrację. Indywidualny sejf na platformie UseCrypt został utworzony, ale aby z nim współpracować należy się zalogować w aplikacji.



6. Logowanie użytkownika

- 1. W celu rozpoczęcia pracy z programem UseCrypt Safe należy poprawnie wykonać proces logowania z wykorzystaniem utworzonych w procesie rejestracji danych. Wpisz we właściwe komórki:
 - Adres email
 - Hasło logowania
- 2. Po wpisaniu odpowiednich danych przycisk "Logowanie" powinien podświetlić się na zielono.
- 3. Naciśnij przycisk "Logowanie".
- 4. Logując się po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o weryfikację Twojego adresu email poprzez podanie 8 cyfrowego tokenu, który zostanie automatycznie przesłany na ten adres.

© USECRYPT Witaj
weerypt ✓ Hasło
LOGOWANIE
REJESTRACJA
Dodatkowe opcje 🗸

Witaj
Wprowadź token $ imes$
Na adres e-mail został wysłany token uwierzytelniający. Należy przepisać go w pole poniżej:
Token
ANULUJ ZATWIERDŹ
Dodatkowe opcje 🗸 🗸



Poprawny proces logowania zostanie potwierdzony poprzez wyświetlenie się ekranu z informacjami potwierdzającymi ustanowienie poprawnego połączenia z serwerem oraz uruchomieniu mechanizmów szyfrujących.

USECRYPT
✓ Ustanawianie bezpiecznego połączenia z serwerem
✓ nawiązywanie połączenia z serwerem
✓ sprawdzanie jakości połączenia
🥥 poprawne połączenie z serwerem
✓ wysyłanie pakietu kontrolnego
✓ weryfikowanie statusu usługi
✓ inicjowanie algorytmów szyfrujących
Szyfrowanie aktywne

- 5. Komunikat "Administrator komputera zablokował możliwość logowania się na tego użytkownika. Proszę skontaktować się z administratorem":
 - Oznacza to że Administrator zarządzający urządzeniem zastosował blokadę możliwości logowania w przypadku tego konta.
 - W celu wyjaśnienia sytuacji należy skontaktować się z Administratorem urządzenia.

USECRYPT	
Witaj	
UseCrypt × Administrator komputera zablokował możliwość logowania na tego użytkownika. Proszę skontaktować się z administratorem.	
ок	
Dodatkowe opcje 🗸 🗸	
pl V safe1.usecrypt.com V Połączono	Pomoc 2.1.2 Powered by Ousecrypt

7. Zdalne importowanie konfiguracji

W celu uruchomienia UseCrypt Safe na urządzeniu na którym program nie był dotąd uruchamiany należy przeprowadzić proces importu konfiguracji, które może odbyć się również zdalnie. W celu przeprowadzenia zdalnego importu należy:

- 1. Uruchom program UseCrypt Safe i zaloguj się.
- 2. Na ekranie głównym UseCrypt Safe (bez dokonywania logowania) kliknij "dodatkowe opcje" a następnie wybierz "Pobierz konfigurację zdalnie".
- 3. Podaj swój adres email i naciśnij przycisk "Ok".

O USECRYPT
Witaj
Over the second sec
Pobierz konfigurację zdalnie
Wczytaj konfigurację z pliku
Odzyskanie konta
Dodatkowe opcje 🗸 🗸
O USECRYPT
Mainten
Pobieranie zdalnej konfiguracji X
Wpisz email
ANULUJ OK
Dodatkowe opcje V

4. Sprawdź czy kod weryfikacyjny lub skrót kodu się zgadzają na obu urządzeniach. Jeśli tak zaakceptuj na drugim urządzeniu żądanie konfiguracji.

USECRYPT
Pobieranie zdalnej konfiguracji ×
usecyrpt
Kod weryfikacyjny: 31171768985527965C53D08C38554D59550825C45
DF7413A6B23D790E1ACA91 Skrócony kod weryfikacyjny: EF46
Proszę zaakceptuj żądanie konfiguracji na innym urządzeniu.
ANULUJ OK
Dodatkowe opcje 🗸

5. Teraz możesz przejść do logowania. W celu zakończenia weryfikacji nowego urządzenia zostaniesz poproszony o podanie tokenu, który zostanie automatycznie przesłany na twój adres email.

USECRYPT
WITAJ Wprowadź token ×
Na adres e-mail został wysłany token uwierzytelniający. Należy przepisać go w pole poniżej: Token
ANULUJ ZATWIERDŹ
Dodatkowe opcje 🗸

8. Eksportowanie konfiguracji

- 1. Proces eksportowania konfiguracji:
 - a) Zaloguj się do programu UseCrypt Safe
 - b) Przejdź do zakładki "Ustawienia", poprzez naciśnięcie rozwijalnej listy przy awatarze w prawym górnym rogu okna aplikacji i wybraniu "Ustawienia"
 - c) W panelu "Użytkownik" kliknij przycisk "Eksportuj konfigurację"
 - d) Wybierz lokalizację do zapisu pliku konfiguracyjnego poprzez przycisk "Przeglądaj"
 - e) Naciśnij "Zapisz" po wybraniu odpowiedniej lokalizacji

USECRYPT	USLUGA Trial	~	DYSK Dysk1	~				۹	Д О (јк) ~
6	Dysk1								Ustawienia
Twoje pliki	🖫 katalogi	(j) szcze	góły 💾 f	filtry			DAJ PLIK 🛛 🛨	UTWÓRZ FOLDER	Pomoc
0	Nazwa pliku			Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono		Wyloguj
4	Folder1			2018-06-20 12:20) Katalog				
Otrzymane	Folder2			2018-06-20 12:20) Katalog				
	plik2			2018-03-09 11:06	3	1.00KB			
P	plik3			2018-03-09 11:06	5	1.00KB			
Kontakty	plik4			2018-03-09 11:06	3	1.00KB			
	plik5			2018-03-09 11:06	3	1.00KB			
	plik6			2018-03-09 11:06	3	1.00KB			
Lokaine									
WYLOGUJ									

		٩	Д О (Jк) ~
Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje Usługi Logi		
Otrzymane	JK Imię E-mail Jan usecrypt Nazwisko Telefon ZMIEŃ AVATAR Kowalski		
ළුයු Kontakty	Ustawienia ✔ Domyślnie pobieraj metadane wszystkich plików		
Lokalne	 Zamaż pliki po dodaniu Wysylaj powiadomienia e-mailem Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki PDF i obrazy w trybie bezpiecznego podglądu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez UseCrypt S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych Skala aplikacji 100% 	ZMIEN ZMIEN EKSPORTUJ N	HASLO
MAFOGAN			

USECRYPT				۹	Д О (јк) ~
Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje Usługi	Logi			
0 Otrzymane	JK Imię Jan	E-mail usecrypt			
E Aga	ZMIEŃ AVATAR Kowalski	Eksport konfiguracji $ imes$			
Kontakty	Ustawienia	Wprowadź nazwę pliku z konfiguracją.			
	Domyślnie pobieraj metadane wszystkich plik	PRZEGLĄDAJ		ZMIEŃ	DANE
Lokalne	 Zamaz piki po dodanu Wysyłaj powiadomienia e-mailem 			ZMIEŃ	HASLO
	Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki PDF i ot	ANULUJ ZAPISZ		EKSPORTUJ K	ONFIGURACJĘ
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dan Warszawie w celach marketingowych		t S.A. z siedzibą w		
	Skala aplikacji 100%				
	•				
(1)					
WYLOGUJ					

2. Konfiguracja została poprawnie eksportowana do plik. Przykład pliku konfiguracyjnego, który został wyeksportowany.



9. Wczytanie konfiguracji z pliku

- 1. W celu wczytania konfiguracji z pliku należy:
 - a) Na ekranie logowania UseCrypt Safe wybrać "Dodatkowe opcje"
 - b) Następnie należy wybrać opcję "Wczytaj konfigurację z pliku"
 - c) Wskazać lokalizację pliku wykorzystując przycisk "Przeglądaj"
 - d) Kliknąć przycisk "Wczytaj"
- 2. Pierwsze logowanie na nowym urządzeniu będzie wymagało podania tokenu, wysłanego na adres email użytkownika.

Witaj
🕐 usecrypt 🗸 🗸
Pobierz konfigurację zdalnie
Wczytaj konfigurację z pliku Odzyskanie konta
Dodatkowe opcje ~

USECRYPT
Witaj
Import konfiguracji ×
Wskaż plik z konfiguracją
PRZEGLĄDAJ ANULUJ WCZYTAJ
KEJESTKACJA
Dodatkowe opcje 🗸

10. Odzyskiwanie konta

- 1. W celu odzyskania dostępu do konta, które mogło zostać utracone na skutek np. awarii sprzętu komputerowego użytkownika lub w przypadku zgubienia hasła logowania należy :
 - a) Na ekranie logowania UseCrypt Safe wybrać "Dodatkowe opcje"
 - b) Następnie wybrać opcję "Odzyskiwanie konta"
 - c) Uzupełnić dane:
 - Adres email
 - Hasło ratunkowe (hasło wygenerowane przy tworzeniu konfiguracji ratunkowej)
 - Podanie nowego hasła do logowania i powtórzenie go
 - Wyszukanie lokalizacji pliku konfiguracyjnego przy pomocy przycisku "Przeglądaj"
 - Po zakończeniu poprzednich kroków, kliknięcie przycisku "OK"

© USECRYPT Witaj
🜍 usecrypt 🗸 🗸
Pobierz konfigurację zdalnie
Wczytaj konfigurację z pliku
Odzyskanie konta
Dodatkowe opcje 🗸

E.

(O) USECRYPT
Importu konfigurację X
wpisz e-mail
wpisz hasło ratunkowe
wprowadź nowe hasło
wpisz ponownie hasło
Wskaż plik z konfiguracją
PRZEGLĄDAJ
ANULUJ OK

O USECRYPT
Witaj
UseCrypt × Odzyskiwanie konta zakończyło się sukcesem. WNAGA: konta na wszystikich innych urządzeniach zostady daktywowane - do ich aktywaji konieczne jest zaimportowanie konfiguracji na każdym z nich (Opcje logowania > Zaimportuj konfigurację zdalnie).
Dodatkowe opcje 🗸 🗸

11. Ustawienia użytkownika

1. Zmiana awataru

W aplikacji UseCrypt Safe 2.1.2 możesz używać swojego własnego awatara, który będzie widziany przez innych użytkowników aplikacji, którzy będą mieli zapisany twój adres email jako kontakt. Awatar będzie widoczny obok twoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz w prawym górnym rogu okna aplikacji. To rozwiązanie pozwala na szybszą identyfikację użytkowników. Domyślny awatar składa się z inicjałów użytkownika.

- a) Awatar powinien mieć następujące parametry:
 - Maksymalny rozmiar: 512 kB
 - Kwadratową formę (w innym przypadku awatar zostanie przeskalowany do tej formy)
- b) Proces zmiany awataru:
 - Wybierz "Ustawienia" z listy znajdującej się pod awatarem
 - Następnie wybierz zakładkę "Dane użytkownika"
 - Naciśnij przycisk "Zmień awatar"
 - Wybierz awatar, który znajduje się na twoim komputerze i naciśnij "Otwórz". Od tej chwili awatar będzie powiązany z twoim adresem email.

O USECRYPT	USLUGA Trial	~	DYSK Dysk1		~				۹	Д О (јк) ~
	Dysk1									Ustawienia
C⊖ Twoje pliki	🖞 katalogi	(i) szcze	góły 🛄	filtry			• DO	DAJ PLIK 主	UTWÓRZ FOLDER	Pomoc
0	Nazwa pliku			Da	ta modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono		Wyloguj
₹\$	Folder1			20	8-06-20 12:20	Katalog			·	
Otrzymane	Folder2			20	8-06-20 12:20	Katalog	1.00//0			
				20	8-03-09 11:06		1.00KB			
1000 E	plik3			20	8-03-09 11:06		1.00KB			
Kontakty	plik5			20	8-03-09 11:06		1.00KB			
	plik6			20	8-03-09 11:06		1.00KB			
Lokalne										
(')										
WYLOGUJ										

USECRYPT		۹	↓ ●) K →
C Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje Usługi Logi		
Otrzymane	JK Imię E-mail Jan usecrypt Nazwisko Telefon ZMIEŃ AVATAR		
<u>ස</u> වූපි Kontakty	Ustawienia		
Lokalne	 Zamaż pliki po dodaniu Wysyłaj powiadomienia e-mailem Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki PDF i obrazy w trybie bezpiecznego podglądu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez UseCrypt S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych 	ZMIEŃ ZMIEŃ EKSPORTUJ K	DANE HASŁO ONFIGURACJĘ
	Skala aplikacji 100%		
WYLOGUJ			

2. Zmiana danych

- a) Proces zmiany danych:
 - Wybierz "Ustawienia" z listy znajdującej się pod awatarem.
 - Następnie wybierz zakładkę "Dane użytkownika".
 - Naciśnij przycisk "Zmień dane".
 - Uzupełnij prawidłowo dane. Zmienione dane zostaną potwierdzone powiadomieniem.

USECRYPT				Q Û®
C Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje Usłu	igi Logi		
Otrzymane	JK Jan Nazwisko ZMIEŃ AVATAR Kowalski	Zmień dane ×		1
Kontakty	Kontakty Ustawienia Image: Domyślnie pobieraj metadane wszystkich plik Image: Domyślnie pobieraj metadane wszystkich plik	Nazwisko Kowalski Telefon		ZMIEŃ DANE ZMIEŃ HASLO
			t S.A. z siedzibą w	EKSPORTUJ KONFIGURACJĘ
WYLOGUJ	•	2		

3. Zmiana hasła

- a) Proces zmiany hasła:
 - Wybierz "Ustawienia" z listy znajdującej się pod awatarem.
 - Następnie wybierz zakładkę "Dane użytkownika".
 - · Naciśnij przycisk "Zmień hasło".
 - Uzupełnij prawidłowo dane: aktualne hasło, nowe hasło i powtórzenie nowego hasła. Następnie naciśnij przycisk "Wykonaj".
 - Nastąpi wylogowanie, po którym użytkownik będzie się logował nowym hasłem.

O USECRYPT				Q		ік) ~
Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje	Helusi Looi				
		Zmień hasło $ imes$				
Otrzymane	JK Jan Nazwisko ZMEŇ AVATAR Kowalski	Aktualne hasło				
Rontakty	Ustawienia	Powtórz hasło		ZMIEŃ I		
Lokalne	Zamaż pliki po dodaniu Wysyłaj powiadomienia e-mailem Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki Wyrażam zgodę na przetwarzanie m Warszawie w celach marketingowych	Po zmianie hasła nastąpi automatyczne wylogowanie z aplikacji!	siedzibą w	ZMIEŃ H EKSPORTUJ KO	ASŁO NFIGURACJĘ	
	Skala aplikacji 100%	ANULUJ				
WYLOGUJ			2			

4. Opcje dodatkowe

- a) Opcja "Domyślnie pobieraj metadane wszystkich plików"
 - Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne pobranie i odszyfrowanie metadanych całego dysku (w tym nazwy plików lub katalogów) w momencie włączania dysku.
 - Przy odznaczonej opcji metadane są pobierane i odszyfrowywane na bieżąco w trakcie przeglądania zawartości dysku tylko dla widocznych plików i katalogów.
 - Opcja jest związana z zaufaną instalacją, nie bezpośrednio z kontem użytkownika. Zatem opcja musi być zaznaczona/odznaczona na każdym urządzeniu osobno.

- b) Opcja "Zamaż pliki po dodaniu"
 - Zaznaczenie tej opcji powoduje w momencie dodawania plików (katalogów) do Sejfu (przy zaznaczonej opcji "Usuń pliki przy dodawaniu"), że pliki które będą usuwane lokalnie z urządzenia nie tylko uzyskują status "usunięte", ale także są modyfikowane poprzez nadpisanie zawartości tych plików nową losową wartością.
 - Opcja jest związana z zaufaną instalacją, nie bezpośrednio z kontem użytkownika. Zatem opcja musi być zaznaczona/odznaczona na każdym urządzeniu osobno.
- c) Opcja "Wysyłaj powiadomienia e-mailem"
 - Zaznaczona opcja powoduje automatyczne przesyłanie powiadomień e-mailowych w momencie zarejestrowania zdarzenia związanego bezpośrednio z użytkownikiem lub z jego plikami (np. gdy plik który użytkownik udostępnił został pobrany).
 - Odznaczenie tej opcji spowoduje zatrzymanie wysyłania powiadomień e-mailowych na adres użytkownika, a jedyne powiadomienia jakie będzie otrzymywać będą znajdowały się w aplikacji.
 - Zaznaczenie/Odznaczenie tej opcji zostanie potwierdzone powiadomieniem w aplikacji.
 - Opcja jest związana z kontem użytkownika.
- d) Opcja "Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki PDF i obrazy w trybie bezpiecznego podglądu"
 - Zaznaczona opcja powoduje, że poprzez dwukrotne kliknięcie na pliki z rozszerzeniem: pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tif, tiff, możliwy jest ich bezpieczny podgląd w aplikacji UseCrypt Safe.
 - Opcja jest związana z zaufaną instalacją.
- e) Opcja "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez UseCrypt S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych."
 - Zaznaczona opcja powoduje, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przetwarzania ich przez UseCrypt S.A. w celach marketingowych.
 - Opcja jest związana z jest z kontem użytkownika.

		۹	Д О (јк) ~
Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje Usługi Logi		
Otrzymane	JK Imię E-mail Jan usecrypt Nazwisko Telefon ZMIEŃ AVATAR Kowalski		
Kontakty	Ustawienia Vomyślnie pobieraj metadane wszystkich plików		
Lokalne	 Zamaż pliki po dodaniu Wysylaj powiadomienia e-mailem Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki PDF i obrazy w trybie bezpiecznego podglądu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez UseCrypt S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych 	ZMIEŃ ZMIEŃ EKSPORTUJ H	HASŁO CONFIGURACJĘ
	Skala aplikacji 100%		
U Y L O G U J			

5. Skala aplikacji

- a) Proces zmiany skali okna aplikacji:
 - Wybierz "Ustawienia" z listy znajdującej się pod awatarem.
 - Następnie wybierz zakładkę "Dane użytkownika".
 - Naciśnij na pasku "Skala aplikacji" wybraną skalę: 125% lub 150%.
 - Aby okno aplikacji zostało przeskalowane konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji.

		Q	Д 0 (јк) ~				
C Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje Usługi Logi						
Otrzymane	JK Imię E-mail Jan usecrypt. Nazwisko Telefon ZMIEŃ AVATAR Kowalski						
Kontakty	Ustawienia						
Lokalne	Comysinie pobleraj metadane wszystkich plików Zamaż pliki po dodaniu ZMIEŃ DANE Wysyłaj powiadomienia e-mailem Po podwójnym kliknięciu otwórz pliki PDF i obrazy w trybie bezpiecznego podglądu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez UseCrypt S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych						
	Skala aplikacji 125% Musisz ponownie włączyć aplikację po zmianie skali						
MA LOGA A							

12. Dodawanie kontaktów

Dodawanie kontaktów umożliwia tworzenie własnej sieci kontaktów składającej się z różnych użytkowników aplikacji UseCrypt Safe. Tworząc kontakty, tworzymy listę wszystkich tych użytkowników, co ułatwia udostępnianie plików lub wysyłanie zaproszeń do usług zespołowych. Kontakty możemy dzielić na grupy kontaktów.

- 1. Proces dodawania kontaktów
 - a) W menu głównym wybierz "kontakty" a następnie naciśnij przycisk "+ Dodaj kontakt".
 - b) Wpisz nazwę kontaktu (np. Imię i Nazwisko) oraz adres e-mail tej osoby.
 - c) Po wprowadzeniu danych nowego "kontaktu" należy nacisnąć przycisk "Dodaj". Dodanie kontaktu zostanie potwierdzone komunikatem "Kontakt został dodany". Od tej chwili będzie istniała możliwość bezpiecznego współdzielenia zasobów z danym użytkownikiem.



USECRYPT				С	x û⊙	JK ~
~	Kontakty					
င _{ြာ}) Twoje pliki	(i) szczegóły <u>–</u> filtry			- DODAJ KONTAKT		ГАКТО́₩
0 Ctrzymane	Nazwa kontaktu	E-mail	Data dodania			
		Dodaj kontakt	×			
ළ දුරුපු Kontakty		Nazwa:				
Lokalne						
		ANULUJ DOD	PAJ			
WYLOGUJ						

2. Komunikat: "Nie znaleziono kontaktu"

Jeśli taki komunikat pojawił się podczas dodawania kontaktu, to znaczy że osoba, będąca właścicielem wskazanego adresu e-mail nie jest zarejestrowanym użytkownikiem UseCrypt Safe. Aby udostępniać pliki z innym osobom, muszą one być zarejestrowanymi użytkownikami platformy UseCrypt.

3. Wysyłanie zaproszenia do osoby o podanym adresie email, która nie jest użytkownikiem UseCrypt Safe.

Naciśnij przycisk "Tak" w oknie komunikatu "Nie znaleziono kontaktu". Na wskazany wyżej adres email, zostanie przesłane zaproszenie do pobrania i zarejestrowania się w aplikacji. W momencie gdy osoba o wskazanym adresie email, zarejestruje się na platformie UseCrypt, w zakładce powiadomienia pojawi się komunikat o nowym użytkowniku, którego chcieliśmy dodać do kontaktów.

				С	ζ Ο (JK) ~
~	Kontakty				
C ය Twoje pliki	(i) szczegóły 🛄 🔂 filtry			+ DODAJ KONTAKT	<u> </u>
0 Otrzymane	Nazwa kontaktu	E-mail	Data dodania		
문 오늘 Kontakty		Nie znaleziono kontaktu Użytkownik o adresie ek usecrypt nie systemie. Czy chcesz go zaprość do	」 → istnieje w platformy		
Lokalne		UseCrypt?	- 1		
MAFOGA1					

USECRYPT						۹	ΰo	(JK) ~
~	Kontakty							
رب Twoje pliki	(j) szczegóły 💁 filtry				+ DODAJ KONT	акт Д		акто́w
0 Ctrzymane	Nazwa kontaktu	E-mail		Data dodania				
ළ දුරුපු Kontakty			UseCrypt Zaproszenie wysłane	×				
Lokalne			ок					
MAFOGA								

13. Tworzenie katalogów

- 1. Proces tworzenia katalogów:
 - a) W menu głównym wybierz panel "Twoje Pliki" Następnie naciśnij "Utwórz folder"
 - b) W oknie "Utwórz folder" wpisz nazwę nowego folderu
 - c) Następnie kliknij przycisk "Utwórz"



	USLUGA Trial	~	DYSK Dysk1	~				۹	ДО (јк) ~
6	Dysk1								
Twoje pliki	🖞 katalogi	(j) szcze	góły <mark>n_</mark> fi	iltry		(- - DC	DDAJ PLIK 主	UTWÓRZ FOLDER	🕥 odśwież
Otrzymane	Nazwa pliku			Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono		
문 오늘오 Kontakty				Utwórz	katalog	×			
				Nazwa folderu					
Lokalne				ANULUJ	UTWÓR	Z			
WYLOGUJ									

14. Dodawanie plików

- 1. Proces dodawania plików
 - a) Wybierz panel "Twoje pliki" w głównym panelu UseCrypt
 - b) Wybierz (usługę i dysk) miejsce w swojej hierarchii katalogów w chmurze, gdzie chcesz dodać plik/ pliki
 - c) Następnie naciśnij przycisk "Dodaj plik"
 - d) W oknie "Dodaj plik" naciśnij "Przeglądaj" i wybierz plik lub katalog, który chcesz dodać (pliki/ katalogi)
 - e) Po wykonaniu wyżej wymienionych punktów, naciśnij przycisk "Dodaj"

USECRYPT	USLUGA Trial	~ [DYSK Dysk1	~				۹	Û₀	<u></u> ~
~	Dysk1									
Twoje pliki	🖵 katalogi	(j) szczegół	y <u>O</u> filtry			🛨 DODAJ PLIK	E UTW	ÓRZ FOLDER	ODŚ	WIEŻ
Otrzymane	Nazwa pliku			Data modyfikacji	Тур	Rozmar Udost	ępniono			
문 오ියි Kontakty										
Lokalne										
Ċ										
WYLOGUJ										
	USLUGA Trial	~ [DYSK Dysk1	~				Q	Û.₀	J K ~
	Dysk1									
Twoje pliki	🖵 katalogi	(j) szczegół	y <u>a</u> filtry			🕂 DODAJ PLIK	🛨 итм	ÓRZ FOLDER	ODŚ	WIEŻ
0 Ctrzymane	Nazwa pliku			Data modyfikacji	Тур	Rozmiar Udost	ępniono			
				Doda	aj plik	×				

Otrzymane			
	Dodaj	plik	×
දිදුයි Kontakty	Nazwa pliku		
	PRZEG	LĄDAJ	
Lokalne	Usuń oryginalne pliki	/katalogi	
	ANULUJ	DODAJ	
0			
WYLOGUJ			

Prawidłowe dodanie plików jest zakończone komunikatem Dodawanie (Zakończono). Aby zamknąć komunikat, naciśnij przycisk "Ok".

	USŁUGA Trial	~	DYSK Dysk1	~				۹	С. Ок ~
	Dysk1								
Twoje pliki	₽ <mark>_ k</mark> atalogi	(j) szczeg	óły 🛄 filtry			E DC	DDAJ PLIK 🛨	UTWÓRZ FOLDER	🔊 ODŚWIEŻ
0	Nazwa pliku			Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono		
Otrzymane	plik100			2018-03-09 11:06		1.00KB			
	plik96			Dodawanie (5/5) (Zakończo	ono)	×		
	plik97		_						
Kontakty	plik98								
Lokalne			Zamki	10 nij okno po zakończeniu tra	10% nsferu				
				AN	JLUJ	ОК			
Ċ									
WYLOGUJ									

- 2. Istnieje również możliwość dodania plików poprzez metodę "przeciągnij i upuść". Aby użyć tej metody należy:
 - a) Ustawić kursor myszy nad obiektem na ekranie, wcisnąć lewy klawisz myszy
 - b) Trzymając wciśnięty klawisz, przesunąć myszą kursor do miejsca docelowego
 - c) Puścić przycisk myszy

15. Wyszukiwanie plików

- 1. Proces wyszukiwania plików:
 - a) Wybierz zakładkę "Twoje Pliki" w głównym panelu UseCrypt Safe
 - b) Następnie wybierz Usługę z listy usług, a następnie Dysk należący do tej usługi
 - c) W głównym panelu UseCrypt Safe, kliknij na ikonę "Lupy"
 - d) Widok zmieni się na panel "Wyszukiwarki", w którym w górnej części okna znajduje się pole do wpisania nazwy pliku lub katalogu
 - e) Wpisz nazwę. Plik o podanej nazwie (jeśli znajduje się na Dysku) zostanie wyświetlony na liście wyników wyszukiwania

Uwaga: Proces ten przeszukuje tylko aktualnie załączony dysk oraz panel "Odebrane", a nie cały Sejf użytkownika. Aby przeszukać cały Sejf należy zmieniać dyski oraz usługi.



			Znajdź w sejfie			۹	Д @ (јк) ~
	Wyniki wyszukiwania						
دھ) Twoje pliki	(i) szczegóły <u>a</u> filtry						
Otrzymane	Nazwa pliku	Nazwa właściciela Brak dopasowań	Data modyfikacji	Rodzaj	Wielkość	Katalog	Udostępniono
문 원일원 Kontakty							
Lokalne							
U U							
WYLOGUJ							

- 2. Rola metadanych w procesie wyszukiwania plików:
 - a) Zaznaczona opcja "Domyślnie pobieraj metadane wszystkich plików" sprawi, że proces wyszukiwania sprawdzi całą strukturę katalogów w zaznaczonym dysku, ale przeszukiwanie będzie bardziej czasochłonne. Związane jest to z czasem pobrania wszystkich metadanych związanych z plikami i katalogami na dysku oraz z czasem rozszyfrowania tych metadanych. Natomiast ta forma przeszukiwania dysku jest efektywniejsza.
 - b) Odznaczona opcja sprawi, że proces wyszukiwania sprawdzi tylko w tej części struktury katalogów dysku, która była ostatnio przeglądana przez użytkownika.

16. Udostępnianie plików

- 1. Wybór pliku do udostępnienia
 - a) Wybierz zakładkę "Twoje Pliki" w głównym panelu UseCrypt. Wybierz miejsce na dysku w którym znajduje się plik, który chcesz udostępnić
 - b) Zaznacz plik
 - c) Następnie kliknij "szczegóły". Pojawi się panel "szczegóły: plik 1", wybierz pierwszą ikonę z lewej strony panelu ikona "Udostępnij"
 - d) Pojawi się okno "Udostępnij plik", w którym wybieramy osoby, którym chcemy udostępnić plik oraz w którym możemy dodać wiadomość związaną z tym plikiem
 - e) Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji, naciśnij przycisk "Wyślij"



USECRYPT	USŁUGA Trial	DYSK Dysk1	~				Q	ДО (јк) ~
	Dysk1	ngóly						
Otrzymane	plik100	Wpisz wiad	Udostępnij p omość	iik A	-ji 06 06 06	Тур	Rozmiar 1.00KB 1.00KB 1.00KB 1.00KB	Udostępniono
Kontakty Lokalne	Data modyfikacji 2018-03-09 11:06:24 Data utworzenia 2018-03-09 11:06:24 Wielkość 1.00KB Uprawnienie	Osoby Dodaj wi Plik	ęcej osób	Q)6)6		1.00KB 1.00KB	
	Pelne Udostępniono:	🚺 plik	100 otwierdzenie odbioru ANULUJ	WYŚLIJ				
WYLOGUJ								

2. Udostępnienie pliku zostanie potwierdzone komunikatem:

USECRYPT	USŁUGA Trial	~	DYSK Dysk1	~						۹	↓ • (JК ~
\sim	Dysk1											
رب Twoje pliki	민 _미 katalogi	(i) szcze	egóły	<u>□</u> filtry			+) D	ODAJ PLIK	主 итм	ÓRZ FOLDER	🤊 odśw	IEŻ
0				Nazwa pliku			Data	modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępnio	no
4				plik100			2018-	03-09 11:06		1.00KB		1 os.
Otrzymane	pl	lik100		plik95			2018-	03-09 11:06		1.00KB		
	~°	\Box_{\odot}	\mathbb{L}	L	UseCrypt	>	<	3-09 11:06		1.00KB		
	Data modyfikacji	_		L Poprawr	nie przydzielono dostęp 1 użyt	kownikowi		3-09 11:06		1.00KB		
Kontakty	2018-03-09 11:0	06:24		Ē				3-09 11:06		1.00KB		
	Data utworzenia 2018-03-09 11:0	06:24										
_	Wielkość 1.00KB											
Lokaine	Uprawnienie				ОК							
	Peine Udostępniono:											
	() =											
(1)												
WYLOGUJ												

3. Plik można udostępnić również poprzez zaznaczenie pliku i otworzenie menu kontekstowego (wybierz plik i naciśnij prawy przycisk myszki), w którym jest dostępna opcja "Udostępnij".

O USECRYPT	USLUGA Trial	~	DYSK Dysk1	~				Q	ДО (ж)~
C Twoje pliki	Dysk1	(j) szcze	góły <u>a–</u> filtry			⊡ ∎0	DAJ PLIK 于	UTWÓRZ FOLDER	ODŚWIEŻ	
	Nazwa pliku			Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono			
4	plik100	(∝₀ ⁰ Udostępnij	2018-03-09 11:06		1.00KB				
Otrzymane	plik95		≪ Odbierz de tę	p 2018-03-09 11:06		1.00KB				
	plik96		Zmień nazwę	2018-03-09 11:06		1.00KB				
, e	plik97	2	Przenieś	2018-03-09 11:06		1.00KB				
Kontakty	plik98	L	Usun	3 2018-03-09 11:06		1.00KB				
	plik99			2018-03-09 11:06		1.00KB				
Lokalne										
WYLOGUJ										

4. Udostępniony plik zostanie potwierdzony powiadomieniem i będzie widoczny w panelu Otrzymane. Pliki te można pobrać, usunąć (operacja usunięcia uprawnień dostępu do pliku) lub otworzyć w bezpiecznym podglądzie, jeśli są to pliki formatu pdf lub obrazy.

				۹	↓ • 1 ~
	Otrzymane				
C ල Twoje pliki	(i) szczegóły 💁 filtry				ODŚWIEŻ
0		Nazwa pliku	Data otrzymania	Data modyfikacji	Rodzaj Wielkość
Otrzymane	plik1		2018-07-02 14:30 ; Pobierz [Usuń	2018-07-02 14:30	1.00
		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Kontakty	Udostępniający Jan Kowalski				
	Data udostępnienia 2018-07-02 14:30:23				
Lokalne	Data modyfikacji 2018-07-02 14:30:15				
	Data utworzenia 2018-03-09 11:06:24				
	Wielkość 1.00KB				
	Uprawnienie Odczyt jako gość				
Ŭ					
WYLOGUJ		E			

17. Bezpieczny podgląd plików pdf i obrazów

Aplikacja UseCrypt Safe umożliwia bezpieczne przeglądanie plików pdf oraz obrazów o rozszerzeniu: jpg, jpeg, png, bmp, tif oraz tiff, bezpośrednio w aplikacji.

- 1. Proces bezpiecznego podglądu plików pdf i obrazów:
 - a) Wybierz zakładkę "Twoje Pliki" w głównym panelu UseCrypt. Przeszukaj strukturę plików i katalogów, aby odnaleźć plik do podglądu,
 - b) Zaznacz plik i prawym przyciskiem myszki otwórz menu kontekstowe, po czym z listy wybierz opcję "Otwórz podgląd",
 - c) Obraz lub plik pdf otworzą się w oknie "Bezpieczny podgląd pliku UseCrypt".





18. Szyfrowanie lokalne

- 1. Szyfrowanie lokalne
 - a) Wybierz zakładkę "Lokalne" w głównym panelu UseCrypt Safe
 - b) Wybierz przycisk "Szyfruj"
 - c) Poprzez naciśnięcie przycisku "Przeglądaj" odszukaj plik, który chcesz zaszyfrować. Zaznacz/ Odznacz opcję usunięcia pliku z urządzenia przy szyfrowaniu. Wybierz lokalizację zapisania zaszyfrowanego pliku, lub pozostaw domyślną
 - d) Po wykonaniu wszystkich punktów, naciśnij przycisk "Szyfruj"

USECRYPT					Q	ÛO	~
	Pliki szyfrowane lokalnie						
رب Twoje pliki	(j) szczegóły <u>a</u> filtry					🔒 szy	FRUJ
Otrzymane	Nazwa pliku	Data utworzenia	Data modyfikacji	Rodzaj	Wielkość Wł 2	aścici	
문 오늘오 Kontakty							
Lokalne							
	•						
MAFOGAA							

USECRYPT							۹	ÛO	J K ~
~	Pliki szyfro	owane lokalni	е						
رب Twoje pliki	(j) szczegóły	₫— filtry						🔒 si	ZYFRUJ
0	Nazwa pliku			Data utworzenia	Data modyfikacji	Rodzaj	Wielkość	Właściciel	
Otrzymane			Sz	zyfruj plik lokalny		×			
کی کی Kontakty			Usuń oryginalny plik p	po zaszyfrowaniu	PRZEGLĄDAJ				
Lokalne		2	Miejsce zapisu		PRZEGLĄDAJ		1		
			ANU	LUJ SZYF	FRUJ		3		
						`4			
WYLOGUJ									

Poprawnie zakończone "Lokalne szyfrowanie", zostanie potwierdzone komunikatem:

					۹	Û.	јк ~
Pliki szyfrowane lokalnie							
(j) szczegóły <u>a</u> filtry						Ð	SZYFRUJ
Nazwa pliku		Data utworzenia	Data modyfikacji	Rodzaj	Wielkość	Właściciel	
enc		2018-03-09 11:09:	2018-03-09 11:09:		1.00KB		
	Lokalne s:	zyfrowanie (Zakoŕ	iczono) ×				
	plik1						
		100%					
	Zamknij okno po zako	nczeniu transferu	01				
		ANULUJ	UK				
	Pliki szyfrowane lokalnie szczegóły Nazwa pliku enc 2018-03-09 11:09 Lokalne szyfrowanie (Zakończono)						

- 2. Lokalne deszyfrowanie
 - a) Wybierz panel "Lokalne"
 - b) Wybierz plik z listy, który chcesz odszyfrować i kliknij prawy przycisk myszki i wybierz "Odszyfruj" lub po zaznaczeniu pliku wybierz "szczegóły", a następnie naciśnij środkową ikonę z otwartą kłódką
 - c) Wybierz miejsce na dysku, gdzie powinien znajdować się odszyfrowany plik i naciśnij "Odszyfruj"

	2			۹	Û٥	•	~
~	Pliki szyfrowano lokalnie						
دھ) Twoje pliki	(i) szczegóły				🔒 s	ZYFRUJ	
		Nazwa pliku	Data utworzenia	Data modyfikac	ji Ro	dzaj	1
4		plik2.enc	2018-03-09 11:06:	2018-03-09 11:0	6:		
Otrzymane	plik2.enc						
	📽 🖯 🗋						
Kontakty	Data modyfikacji 2018-03-09 11:06:23	3					
	Data utworzenia						
	2018-03-09 11:06:23 4 Wielkość						
Lokalne	1.00KB Udostepniono:						
	\mathbf{i}						
	1						
(1)							
WYLOGUJ							

- 3. Udostępnienie prawa do odszyfrowania zaszyfrowanego lokalnie pliku:
 - a) Wybierz zakładkę "Lokalne" w głównym panelu UseCrypt Safe.
 - b) Naciśnij prawy przycisk myszki na plik i z menu kontekstowego wybierz "Udostępnij" lub w panelu "szczegóły" naciśnij pierwszą ikonę z lewej strony - ikonę udostępnienia.
 - c) W oknie "Dostęp do pliku" zaznacz osobę (osoby lub grupy kontaktów), której chcesz przydzielić prawo dostępu.
 - d) Po wykonaniu wyżej wymienionych punktów naciśnij przycisk "Zastosuj".
 - e) Odbiorca w zakładce "Lokalne" znajdzie nazwę pliku, jednak aby go odszyfrować będzie potrzebować zaszyfrowanego pliku, przekazanego np. poprzez pendrive.



							Q	Û.	• 😡 ~
	Pliki szyfro	owane lokaln	e						
C Twoje pliki	(j) szczegóły	<u>o</u> filtry							SZYFRUJ
	Nazwa pliku			Data utworzenia	Data modyfikacji	Rodzaj	Wielkość	Właściciel	
Otrzymane	C	plik2.enc	Cdszyfruj c Udostępnij c Odbierz Ctęp	2018-03-09 11:06:	2018-03-09 11:06:		1.00KB		
문 오늘 Kontakty			Usuń 2						
Lokalne	K,								
-	1								
WYLOGUJ									

19. Usługi zespołowe

Usługa zespołowa jest to dodatkowa usługa przeznaczona dla firm lub dla grupy ludzi, którzy chcą współdzielić pliki w ramach wspólnych dysków. Usługa zespołowa może zostać zakupiona jako usługa dodatkowa i ma następujące parametry: określoną liczbę użytkowników i dysków o ustalonej pojemności. Usługa jest przekazywana właścicielowi, który sprawuje administracje nad całą usługą - w tym może zapraszać innych użytkowników do usługi i może przydzielać im dyski.

1. Aktywacja usługi zespołowej poprzez kod ze zdrapki

- a) Skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży po zakupieniu usługi otrzymasz zdrapkę z kodem,
- b) Wybierz panel "Ustawienia",
- c) Następnie wybierz zakładkę "Usługi" i naciśnij przycisk "Użyj kod ze zdrapki",
- d) Wpisz kod, który otrzymałeś i potwierdź przyciskiem "Ok",
- e) Usługa zostanie dodana automatycznie wygenerowany dysk zostanie przypisany do Twojego konta.

USECRYPT	<mark>USŁUGA</mark> Trial	~	DYSK Dysk1	~				۹	Д О (јк) ~
	Dysk1								Ustawienia
Twoje pliki	🖞 katalogi	(i) szcze	góły 🛄	filtry		[+] □0	DAJ PLIK 🛨	UTWÓRZ FOLDER	Pomoc
0	Nazwa pliku			Data modyfikac	јі Тур	Rozmiar	Udostępniono		Wyloguj
45	Folder1			2018-06-20 12:2	0 Katalog			•	
Otrzymane	Folder2			2018-06-20 12:2	0 Katalog				
	plik2			2018-03-09 11:0	6	1.00KB			
	plik3			2018-03-09 11:0	6	1.00KB			
Kontakty	plik4			2018-03-09 11:0	6	1.00KB			
	plik5			2018-03-09 11:0	6	1.00KB			
	plik6			2018-03-09 11:0	6	1.00KB			
Lokaine									
0									
WYLOGUJ									

USECRYPT						۹	<u>С</u> О (јк) ~
Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje	Usługi	Logi				
0 Ctrzymane	(j) szczegóły Nazwa usługi Trial		Rola Właściciel	Data ważności 2018-07-04	/	UŻYJ KO	
(무) 원습원 Kontakty	Zespolowa1		Właściciel			(
Lokaine						Zes Właściciel Jan Kowalski Data ważności Rola Właściciel USTAW J	ipolowa1 Ienia usługi Iko domyślną
MAFOGA1							
USECRYPT						Q	Д 0 Јк ~
Contraction Twoje pliki	Ustawienia Dane użytkownika Zaufane instalacje	Usługi	Logi				
0 Otrzymane	i szczegóły Nazwa usługi Trial		^{Rola} Kod autorvzacvi	Data ważności		UŻYJ KO	DU ZE ZDRAPKI
E Sos Kontakty	Zespolowa1	Wprowa	udź kod autoryzacyjny zamawianie usług	aby dokończyć ji:		700	
Lokalne		Kod	NULUJ	ОК		Les Właściciel Jan Kowalski Data ważności Rola Właściciel USTAW	ipoiowa i Ienia Usługi
MAFOGAN						USTAW JA	ako domyślną

2. Zarządzanie usługą zespołową

- a) Panel Zarządzania Usługą
 - Wybierz panel "Ustawienia"
 - Następnie przejdź do zakładki "Usługi" i naciśnij dwukrotnie na wybraną usługę, którą chcesz administrować lub w panelu "szczegóły" naciśnij przycisk "Ustawienia usługi"
 - Pojawia się nowy widok "Ustawienia / nazwa_usługi"

USECRYPT		,1			٩	Û 0 ()K ~
Twoje pliki	Ustawienia Valuarie użytkownika Zaufane instalacje Usługi	Logi				
0	(j) szczegóły				υŻΥͿ Κ	ODU ZE ZDRAPKI
Otrzymane	Nazwa usługi	Rola	Data ważności			
	Trial	Właściciel	2018-07-04			
	Zespolowa1	Właściciel				
Kontakty					Ze Właściciel Jan Kowalski	espolowa1
Locaine	2				Data ważności Rola	
					Właściciel	
				3 —	USTA	WIENIA USŁUGI
					USTAW	JAKO DOMYŚLNĄ
Ċ						
WYLOGUJ						

- b) Zapraszanie do usługi
 - Wybierz zakładkę "Użytkownicy" w Panelu Zarządzania Usługą
 - Naciśnij przycisk "Zaproś użytkownika"
 - Wybierz kontakty, które chcesz zaprosić do usługi w oknie "Użytkownicy usługi"

USECRYPT					۹	Д О (јк) ~
G Twoje pliki	← Ustawienia / Zesp Ogólne Użytkownic	olowa1 y Dyski Zdarzenia				
0	(i) szczegóły			Limit użytkowników	:1z5 ZAF	PROŚ UŻYTKOWNIKA
Otrzymane	Nazwa użytkownika	E-mail	Rola			
	Jan Kowalski	usecrypt.	Właściciel	/		Ω
문 268 Kontakty				2	Jar	Kowalski
Lokalne					E-mail usecrypt. Rola w usłudze Właściciel	
					Z	MIEŃ ROLĘ
						ODŁĄCZ
WYLOGUJ						

USECRYPT				C	С ()к ~
6	← Ustawienia / Zespolov	Użytkownicy	usługi ×		
Twoje pliki	Ogólne Użytkownicy	Osoby	Grupy		
	i szczegóły	Szukaj w kontaktach	Q	Limit użytkowników: 1 z 5	ZAPROŚ UŻYTKOWNIKA
Otrzymane	Jan Kowalski	Użytkownicy: 1 z 5			1
(프) 오슬츠 Kontakty		P Paweł Babacki			25
		Piotr Abacki			Jan Kowalski
Lokalne				E-mail usecryp Rola w us Właścic	słudze iel
					ZMIEŃ ROLĘ
					ODŁĄCZ
MAFOGAN		DODAJ KONTAKT ANU	LUJ ZASTOSUJ		

- Nowi użytkownicy zostaną dopisani do listy użytkowników usługi z rolą "Zaproszony"
- W momencie zaakceptowania zaproszenia do usługi, rola użytkownika zmienia się z "Zaproszony" na "Użytkownik". Właściciel usługi może zmienić rolę danego użytkownika, również przed zaakceptowaniem zaproszenia do usługi. Właściciel usługi może również przypisać dyski do użytkownika, przed zaakceptowaniem przez niego zaproszenia, natomiast użytkownik będzie miał do tych dysków (tej usługi) dostęp tylko po zaakceptowaniu zaproszenia. Jeśli natomiast zaproszenie zostanie odrzucone to użytkownik zostanie usunięty z listy użytkowników usługi.

USECRYPT				C	λ ⁽⁾ ⁽⁾ ⁽⁾ ⁽⁾
Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolow Ogólne Użytkownicy	al Dyski Zdarzenia			
0	(j) szczegóły			Limit użytkowników: 3 z 5	ZAPROŚ UŻYTKOWNIKA
Otrzymane	Nazwa użytkownika	E-mail	Rola		\frown
	Jan Kowalski	usecrypt	Właściciel		0
Ē	Paweł Babacki	usecrypt	Zaproszony		25
Kontakty	Piotr Abacki	usecrypt	Zaproszony		Jan Kowalski
Lokalne				E-mail usecry Rola w / Właści	pt. usłudze ciel
					ZMIEŃ ROLĘ
					ODŁĄCZ
WYLOGUJ					

USECRYPT	USŁUGA Trial	V Dys	×				٩	↓ 0	1 ~
6	Dysk1					Powrót do powiadomień	1		
Twoje pliki	₽ <mark>_ k</mark> atalogi	(j) szczegóły	<u>a</u> filtry			Terrera de colori		0040 00 00 40	.04
Otrzymane	Nazwa pliku		Data n	nodyfikacji Typ	Roz	Zostałeś zaproszony do usługi "Ze ODRZUĆ	espolowa1" - u AKC	secrypt.	.04
문 오슬 Kontakty						2			
Lokalne									
WYLOGUJ									

c) Role użytkowników w usługach zespołowych

Role użytkowników mówią o ich uprawnieniach w zarządzaniu usługą:

Właściciel

- Zapraszanie innych użytkowników do usługi
- Odłączanie zaufanych operatorów, operatorów i użytkowników od usługi
- Zmiana roli użytkownika (zaufany operator, operator, użytkownik)
- Dodawanie i usuwanie dysków
- Zmiana nazw dysków
- Przypisywanie użytkowników do dysków
- Odłączanie użytkowników od dysków
- Usuwanie danych z całych dysków (Wyczyść)
- Przeglądanie raportów zdarzeń związanych z usługą
- Dostęp do wszystkich plików w usłudze

Zaufany operator

- Zapraszanie innych użytkowników do usługi
- Odłączanie użytkowników od usługi
- Dodawanie i usuwanie dysków
- Zmiana nazw dysków
- Przypisywanie użytkowników do dysków
- Odłączanie użytkowników od dysków
- Usuwanie danych z całych dysków (Wyczyść)
- Przeglądanie raportów zdarzeń związanych z usługą
- Dostęp do wszystkich plików w usłudze

Operator

- Zapraszanie innych użytkowników do usługi
- Odłączanie użytkowników od usługi
- Dodawanie dysków i zmiana nazw dysków
- Usuwanie dysków (bez danych na dysku)
- Przypisywanie użytkowników do pustych dysków
- Przeglądanie raportów zdarzeń związanych z usługą

User

- Brak dostępu do zarządzania usługą
- d) Zmiana roli użytkownika.
 - Wybierz zakładkę "Użytkownicy",
 - Zaznacz użytkownika, którego rolę chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk "Zmień rolę",
 - Pojawi się okno dialogowe o nazwie "Rola" w którym możemy wybrać rolę dla tej osoby z pośród: użytkownik, operator i zaufany operator.

USECRYPT					Q ()K ~
Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolow Ogólne Użytkownicy	val 1 Dyski Zdarzenia			
0	(i) szczegóły			Limit użytkowników: 3 z 5	ZAPROŚ UŻYTKOWNIKA
Otrzymane	Nazwa użytkownika	E-mail	Rola		
	Paweł Babacki	usecrypt.	Użytkownik		0
	Piotr Abacki	usecrypt.	Zaproszony		
Kontakty	Jan Kowalski 2	usecrypt.	Właściciel		Paweł Babacki
Lokalne				E-mail usecr Rola w Użytł	ypt. rusłudze ownik
			3		ZMIEŃ ROLĘ
					ODŁĄCZ
U U					
WYLOGUJ					

USECRYPT						Q ()K ~
C Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolov Ogólne Użytkownicy	Val Dyski Zdar	zenia			
0	(j) szczegóły				Limit użytkowników: 3 z 5	ZAPROŚ UŻYTKOWNIKA
Otrzymane	Nazwa użytkownika	E-mail		Rola		
	Paweł Babacki	usec	Rola	×		R
E Aga Kontakty	Piotr Abacki	usec				
nonany	Jan Kowalski	usec 🖉	20	2.		Paweł Babacki
Lokalne		Użytkownik	Operator	Zaufany operator	E-mail	ypt.
		ANULU		ZASTOSUJ	Rola w Użytł	v usłudze cownik
					_	ZMIEŃ ROLE
						ODŁĄCZ
Ċ						
WYLOGUJ						

- e) Zarządzanie ilością i wielkością dysków
 - Przejdź do zakładki "Dyski" w Panelu Zarządzania Usługą
 - Następnie wybierz dysk, który jest utworzony automatycznie i naciśnij przycisk "Zmień nazwę/rozmiar". Automatycznie utworzony dysk ma domyślnie przypisaną całą przestrzeń usługi,
 - Zmniejsz wielkość tego dysku aby dodawać kolejne dyski. Minimalna wielkość dysku to 1GB,
 - Naciśnij "Dodaj Dysk". W oknie "Dodaj dysk" podaj nazwę nowego dysku , wybierz jego rozmiar i naciśnij "Dodaj",

USECRYPT		1				۹	ДО
Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolowa Ogólne Użytkownicy	al Dyski Zdarzenia					
0	(j) szczegóły				Nieprzydzielona p	rzestrzeń: OB	DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	Użytkownicy	Przestrzeń	Wolne miejsce	Zawiera		
	Dysk1	Jan Kowalski	10.00GB	10.00GB 100.0%	Nie		\square
E Aga Kontakty	1						Dysk1
Lokalne	2					Użytkownicy	walski
						Przestrzeń 10. Wolna: 10.00GB	DOGB Zajęta: OB
							PRZYDZIEL
					3 —	ZMIEŃ I	NAZWĘ / ROZMIAR
							WYCZYŚĆ
MAFOGAN							JSUŃ DYSK

• Prawidłowo dodany dysk pojawi się na liście dysków.

USECRYPT					۹	Д О (јк) ~
Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolow Ogólne Użytkownicy	a1 _{Dysk}	Zdarzenia			
0	(j) szczegóły			Nieprzyc	dzielona przestrzeń: OB	DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	Uź	Zmioń pozwo / rozmior X	jsce Zaw	viera	
,	Dysk1	Jar		0.0% Nie		
E Ao Kontakty			Dysk1			
			Pojemność 10 GB		Użytkownicy	Dysk1
Lokalne			1 GB 10 GB		(K) Jan K	Gowalski
			ANULUJ ZMIEŃ		Przestrzeń 1 Wolna: 10.00GB	0.00GB Zajęta: OB
						PRZYDZIEL
					ZMIEN	Ń NAZWĘ / ROZMIAR
						WYCZYŚĆ
WYLOGUJ						USUŃ DYSK



USECRYPT							Q	Û o	JK ~
Twoje pliki	Cogólne Użytkownicy	. 1 Dyski	Zdarzenia						
0	(j) szczegóły				Nieprz	ydzielona prze	strzeń: 7.00GB	DODAJ DY	rsk
Otrzymane	Nazwa dysku Dysk1	Už Jar	Dodaj dysk	×	jsce).0%	Zawiera Nie			
(문) Kontakty			Nazwa dysku					··· =	
			Pojemność	1 GB			Użytkownicy	Dysk1	
Lokalne			9 1 GB	7 GB			🖟 Jan Ko	walski	
			ANULUJ	DODAJ			Przestrzeń 3.0 Wolna: 3.00GB	OGB Zajęta: OB	
								PRZYDZIEL	
							ZMIEŃ	NAZWĘ / ROZMI	IAR
								WYCZYŚĆ	
WYLOGUJ								USUŃ DYSK	

- f) Usuwanie dysków
 - Przejdź do zakładki "Dyski" w Panelu "Ustawienia / nazwa_usługi"
 - Zaznacz dysk, a następnie naciśnij przycisk "Usuń dysk" w panelu "szczegóły"
 - W oknie "Potwierdź" przeczytaj informację i naciśnij "Ok"
 - Prawidłowo usunięty dysk zniknie z listy dysków

USECRYPT		1				۹	<u>Д</u> О _{()к} ~
Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolowa Ogólne Użytkownicy	a1 Dyski Zdarzenia					
•	(j) szczegóły			Nie	przydzielona prze	estrzeń: 6.00GB	DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	Użytkownicy	Przestrzeń	Wolne miejsce	Zawiera		
	Dysk1	Jan Kowalski	3.00GB	3.00GB 100.0%	Nie		\square
E 808	Dysk2	Jan Kowalski	1.00GB	1.00GB 100.0%	Nie)
Kontakty	2					Użytkownicy Jan Ko Przestrzeń 1.0 Wolna: 1.00GB	Dysk2 owalski zajęta: oB
							PRZYDZIEL
						ZMIEŃ	NAZWĘ / ROZMIAR
							WYCZYŚĆ
MAFOGA1					3 —	•	USUŃ DYSK

					۹	<u>С</u> () () ~
Twoje pliki	Ustawienia / Zespolow Ogólne Użytkownicy	Dyski Zdarzenia				
0	(j) szczegóły			Nieprzydzielona przest	rzeń: 6.00GB	DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	Użytkownicy	Przestrzeń Wolne miejs	ce Zawiera		
	Dysk1	D		Nie		\square
	Dysk2	Potwier		Nie		
Kontakty		Kontynuov	vać?			Dysk2
					Użytkownicy	owalski
Lokalne		ANULUJ	ок		e jaar ta	
					Przestrzeń 1.0 Wolna:	00GB Zajęta:
					1.00GB	OB
						PRZYDZIEL
					ZMIEŇ	NAZWĘ / ROZMIAR
(h)						WYCZYSC
WYLOGUJ	Ľ					USUN DYSK

- g) Przypisywanie dysków do użytkowników
 - Przejdź do zakładki "Dyski" w Panelu Zarządzania Usługą
 - Zaznacz dysk który chcesz przypisać nowym użytkownikom, a następnie naciśnij przycisk "Przydziel"
 - W oknie "Właściciele Dysku" wybierz tych użytkowników, którym chcesz przypisać wybrany wcześniej dysk
 - Po wybraniu osób, którym zostanie przypisany dysk, klikamy "Zastosuj"

USECRYPT		1				۹	Д 1 (јк) ~
G Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolowa Ogólne Użytkownicy	a1 Zdarzenia					
0	i szczegóły			N	ieprzydzielona prze	strzeń: 6.00GB	DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	Użytkownicy	Przestrzeń	Wolne miejsce	Zawiera		
	Dysk1	Jan Kowalski	3.00GB	3.00GB 100.0%	Nie		\square
() 202	Dysk2	Jan Kowalski	1.00GB	1.00GB 100.0%	Nie		
Kontakty	2					Użytkownicy (K) Jan Ke Przestrzeń 1.4 Wolna: 1.00GB	Dysk2 owalski Zajęta: oB
					3 —	•	PRZYDZIEL
						ZMIEŃ	NAZWĘ / ROZMIAR
							WYCZYŚĆ
WYLOGUJ							USUŃ DYSK

USECRYPT					Q ()K ~
~	← Ustawienia / Zespolov	Właściciele dys	ku ×		
ربے) Twoje pliki	Ogólne Użytkownicy	Osoby	Grupy		
0	(j) szczegóły	Szukaj w kontaktach	Q	przydzielona przestrz	eń: 6.00GB DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	P		Zawiera	
	Dysk1	1 Paweł Babacki		Nie	··· -
Kontakty	Uysk2	Piotr Abacki		Nie	
_		L			Dysk2 Jżytkownicy
Lokalne		JK Jan Kowalski			🖟 Jan Kowalski
				P	Przestrzeń 1.00GB
				1	oona: Zajęta: .00GB OB
					PRZYDZIEL
					ZMIEŃ NAZWĘ / ROZMIAR
		ANULUJ	ZASTOSUJ		WYCZYŚĆ
WYLOGUJ					USUN DYSK

 Pojawi się okno "Uprawnienia dysków" w którym dokonujemy wyboru związanym z wstępnymi uprawnieniami związanymi z danymi na dysku, które zostaną przypisane tym użytkownikom (odczyt, dodawanie, brak i pełne)

USECRYPT						۹	Д 1 (лк) ~
Canal Twoje pliki	Ustawienia / Zespolov Ogólne Użytkownicy	va1 _{Dyski}	Zdarzenia				
0 Otrzymane	Nazwa dysku Dysk1	Už Jar	UPRAWNIENIA DYSKÓW ×	jsce).0%	przydzielona prze Zawiera Nie	estrzen: 6.00GB	
ළ වර්ධ Kontakty	Dysk2	Jar	mogą później dostosować poszczególne uprawnienia w widoku uprawnień dysku O Brak O Podgląd	1.0%	Nie		Dysk2
Lokalne			 Odczyt Dodawanie Pełne 			🕼 Jan Ko Przestrzeń 1.4	owalski DOGB
			ANULUJ ZMIEŃ			Wolna: 1.00GB	Zajęta: OB PRZYDZIEL
						ZMIEŃ	NAZWĘ / ROZMIAR WYCZYŚĆ
WYLOGUJ							USUŃ DYSK

 Po wybraniu opcji uprawnień i zatwierdzeniu, pojawia się okno transferu informujące o zmianie właścicieli dysku. Czas transferu jest uzależniony od ilości plików na dysku oraz od ilości użytkowników, którym przydzielany jest dysk. Od tej chwili wybrani użytkownicy są właścicielami wybranego dysku

USECRYPT						۹	Д О ук ~
Canal Twoje pliki	← Ustawienia / Zespolo Ogólne Użytkownicy	Dyski Zdarzenia					
0	(j) szczegóły			Nie;	orzydzielona prze	strzeń: 6.00GB	DODAJ DYSK
Otrzymane	Nazwa dysku	Użytkownicy	Przestrzeń	Wolne miejsce	Zawiera		
,	Dysk1	Zmiana właścicieli dysku (2	2/2) (Zakor	iczono) ×	Nie		\square
문 오오 Kontakty	Dysk2	Przypisywanie dysku			Nie		Dysk2
		100%				Użytkownicy	walski
Lokalne		Zamknij okno po zakończeniu transferu				1 Paweł	Babacki
		ANULUJ		ОК		Przestrzeń 1.0 Wolna: 1.00GB	OGB Zajęta: OB
							PRZYDZIEL
						ZMIEŃ	NAZWĘ / ROZMIAR
							WYCZYŚĆ
WYLOGUJ	E						USUŃ DYSK

- h) Uprawnienia do plików i katalogów
 - Przejdź do zakładki "Twoje pliki" w panelu głównym UseCrypt Safe
 - Przejdź do miejsca docelowego pliku (katalogu), dla którego będziesz określać uprawnienia użytkowników
 - Naciśnij zakładkę "Uprawnienia"
 - Pojawi się tabela, w której każda kolumna definiuje uprawnienia do konkretnego pliku (określonego w każdym wierszu) dla danego użytkownika (pierwszy wiersz informuje jaki to użytkownik)
 - Znajdź plik (katalog) i użytkownika (kolumna weryfikowana po adresie e-mail)
 - Wybierz jedno uprawnienie z pięciu jakie chcesz przydzielić z okna "Zmień uprawnienia": pełne, dodawanie, odczyt, podgląd i brak
 - W przypadku katalogu, możliwe jest zaznaczenie pola "Zastosuj do zawartości", które pozwoli na zmodyfikowanie uprawnień dla wszystkich plików i katalogów znajdujących się w tym katalogu (pliki i katalogi znajdujące się wewnątrz wybranego przez nas katalogu otrzymają wówczas takie same uprawnienia jak katalog nadrzędny)
 - Następnie naciśnij przycisk "Zapisz"

Uwaga: Uprawnienia do plików i katalogów może zmieniać tylko właściciel usługi i zaufany operator. W przypadku uprawnień dla katalogu, jeśli katalog zawierał pliki i katalogi przed zmianą uprawnień, to uprawnienia wszystkich katalogów i plików znajdujących się wewnątrz wybranego przez nas katalogu, pozostaną bez zmian. Dopiero w przypadku zaznaczenia pola "Zastosuj do zawartości", uprawnienia tych plików i katalogów ulegną zmianie. W przypadku plików i katalogów dodawanych już po zmianie uprawnień dla wybranego katalogu, pliki i katalogi są dodawane z uprawnieniami katalogu nadrzędnego.

USECRYPT	USŁUGA Zespolowa1	V Dysk1	~			۹	Д Ок ~
	Dysk1					Pliki	Uprawnienia
	Nazwa pliku	usecrypt.test1+tes	Paweł Babacki	Piotr Abacki			
	Dysk1	Pełne	Zmień u	Iprawnienia	×		
Ottzymane	plik2	Pelne	Uprawnienie dla do plik1	Piotr Abacki			
E ASA Kontakty	plik3	Pełne	O Brak O Podgląd				
Lokalne		▶ Perne	 Odczyt Dodawanie Pełne 				
			ANULUJ	ZMIEŃ	•		
WYLOGUJ							

i) Uprawnienia użytkowników w usługach zespołowych.

Uprawnienia użytkowników definiują prawa związane z plikami i katalogami znajdującymi się w usłudze, jakie może mieć użytkownik:

Pełne

- Dodawanie plików/katalogów
- Usuwanie plików/katalogów
- Odczyt plików (pobieranie plików)
- Bezpieczny podgląd plików pdf i obrazów

Podgląd

Bezpieczny podgląd plików pdf i obrazów

Odczyt

- Odczyt plików (pobieranie plików)
- Bezpieczny podgląd plików pdf i obrazów

Dodawanie

- Dodawanie plików/katalogów
- Odczyt plików (pobieranie plików)
- Bezpieczny podgląd plików pdf i obrazów

Brak

Całkowity brak dostępu do plików/katalogów

Uwaga: W przypadku przenoszenia plików lub katalogów w strukturze dysku, uprawnienia do tych plików i katalogów pozostają bez zmian.

	USŁUGA Zespolowa1	~	DYSK Dysk1	~				۹	Д 9 (јк) ~
\sim	Dysk1							Pliki	Uprawnienia
C ි کھ Twoje pliki	🔓 katalogi	(j) szcze	góły 🛄	filtry		(+ DO	DAJ PLIK 主	UTWÓRZ FOLDER	ODŚWIEŻ
•	Nazwa pliku			Data modyfik	acji Typ	Rozmiar	Udostępniono		
4	plik1			2018-03-09 11	1:09	1.00KB			
Otrzymane	plik2			2018-03-09 11	1:09	1.00KB			
	plik3			2018-03-09 11	:09	1.00KB			
				2018-03-09 11	:09	1.00KB			
Kontakty	plik5			2018-03-09 11	:09	1.00KB			
Lokaine									
WYLOGUJ									

	USŁUGA Zespolowa1	V Dysk1	~		۹	Д 3 (јк) ~
\sim	Dysk1				Pliki	Uprawnienia
رہے۔ Twoje pliki						ZAPISZ
	Nazwa pliku	usecrypt	Paweł Babacki	Piotr Abacki		
45	Dysk1	Pełne	Pełne	Pełne		
Otrzymane	plik1	Pełne	Pełne	Pełne		
	plik2	Pełne	🗹 Pełne	Pełne		
P	plik3	Pełne	Pełne	Pełne		
Kontakty	plik4	Pełne	🗹 Pełne	Pełne		
	plik5	Pełne	🗹 Pełne	Pełne		
Lokaine						
WYLOGUJ						

- j) Dostęp do usług i dysków
 - Przejdź do panelu "Twoje pliki" w górnej części okna znajduje się rozwijalna lista usług do których mamy dostęp. Obok znajduje się rozwijalna lista dysków należących do zaznaczonej usługi

USECRYPT	USŁUGA Zespolowa1	✓ DYSK Dysk1	~				۹	Д 3 (јк) ~
\sim	Trial	\mathbf{i}					Pliki	Uprawnienia
۲woje pliki	Zespolowa1	egół) 🛄 fil	try		+ DO	DAJ PLIK 于	UTWÓRZ FOLDER	🔊 odśwież
0		•	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono		
45	plik1		2018-03-09 11:09		1.00KB			
Otrzymane	plik2		2018-03-09 11:09		1.00KB			
			2018-03-09 11:09		1.00KB			
			2018-03-09 11:09		1.00KB			
Kontakty								
Lokalne								
U								
WYLOGUJ								

	USŁUGA Zespolowa1	~	DYSK Dysk1	~				۹	Д 1 (јк) ~
C Twoje pliki	Dysk1		Dysk1	\setminus				Pliki	Uprawnienia
	🖞 katalogi	(i) szczeg	Dysk2			(+ D 0	DAJ PLIK 主	UTWÓRZ FOLDER	ODŚWIEŻ
•	Nazwa pliku			nodyfikacji	Тур	Rozmiar	Udostępniono		
45	plik1			2018-03-09 11:09		1.00KB			
Otrzymane	plik2			2018-03-09 11:09		1.00KB			
	plik3			2018-03-09 11:09		1.00KB			
, E	plik4			2018-03-09 11:09		1.00KB			
Kontakty	plik5			2018-03-09 11:09		1.00KB			
Lokalne									
WYLOGUJ									



UseCrypt S.A. al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa (+48) 22 213 96 44 office@usecrypt.com www.usecrypt.com